

Cargadores Frontales

Nuestra gama de cargadores frontales está diseñada para satisfacer las prioridades de los compradores como: seguridad, eficiencia, facilidad de uso, mantenimiento, productividad, rendimiento, fiabilidad y comodidad.



Modelo	422ZX	436ZX	455ZX	456ZX	467ZX
Motor					
Marca	JCB	CUMMINS	JCB	CUMMINS	CUMMINS
Modelo motor	444 Turbo	6BTAA 5.9 Turbo	672 Turbo	6CT 8.3 Turbo	QSM11 Turbo
Potencia bruta	125 HP	177 HP	221 HP	216 HP	320 HP
Cilindrada	4.400 cc	5.900 cc	7.200 cc	8.300 cc	10.800 cc
Inyección	Mecánica	Mecánica	Electrónica	Mecánica	Electrónica
Transmisión					
Tipo	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
Marcha	Automática 4D/3T	Automática 4D/3T	Automática 4D/3T	Automática 4D/3T	Automática 4D/3T
Tracción	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4
Sistema hidráulico					
Tipo bomba	Engranajes	Bomba pistones caudal variable	Bomba pistones caudal variable	Bomba pistones caudal variable	Bomba pistones caudal variable
Caudal máximo	170 l/min	264 l/min	226 l/min	326 l/min	395 l/min
Configuración					
Peso operacional	11.900 kg	14.977 kg	17.880 kg	19.403 kg	24.088 kg
Capacidad de balde frontal colmado	1,7 m³	2,60 m³	3,10 m³	3,50 m³	4,4 m³
Capacidad de carga máxima. línea recta	7.500 kg	10.911 kg	12.276 kg	11.360 kg	17.008 kg
Altura de carga	3,45 m	3,75 m	3,82 m	4,39 m	3,94 m
Altura de descarga a 45°	2,81 m	2,76 m	2,74 m	3,27 m	2,82 m
Altura pasador del balde	3,79 m	3,94 m	4,11 m	4,11 m	4,35 m
Neumáticos	17,5 R25 L3	20,5 R25 L3	23,5 R25 L3	23,5 R25 L3	26,5 R25 L3
Otros					
Cabina	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS
Climatización	Aire Acondicionado	Aire Acondicionado	Aire Acondicionado	Aire Acondicionado	Climatizador
Monitoreo remoto	Opcional	Livelink	Livelink	Livelink	Livelink

Dimensiones	422ZX	436ZX	455ZX	456ZX	467Z
Longitud total mm (A)	6.720	7.163	7.984	7.960	8.688
Distancia del eje al pivote mm (B)	1.392	1.143	1.622	1.622	1.553
Distancia entre ejes mm (C)	2.850	3.000	3.300	3.300	3.500
Distancia del eje al contrapeso mm (D)	1.398	1.810	1.994	1.970	2.183
Distancia mínima al suelo mm (E)	431	459	470	470	474
Altura sobre el escape mm (F)	2.902	3.165	3.220	3.260	3.463
Ancho sobre la cabina mm (G)	1.229	1.310	1.400	1.400	1.550
Ancho sobre los neumáticos mm (H)	2.290	2.597	2.702	2.702	2.953
Distancia entre ruedas mm (HI)	1.846	2.070	2.100	2.100	2.280
Altura sobre la cabina mm (J)	3.156	3.315	3.370	3.370	3.593

